



tesa®

tesa® 4713 PAPIERKLEBEBAND – EINE UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNGSLÖSUNG

Zuverlässig, wettbewerbsfähig und umweltfreundlich

- Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für leichte Kartonage bis 10 kg
- FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Recyclingfreundliches Klebeband geprüft nach INGEDE 12-Methode

EFFIZIENT UND UMWELTFREUNDLICH

Verpackungsmaterialien müssen zuverlässig und wettbewerbsfähig sein. Aber auch die Nachhaltigkeit spielt eine immer größer werdende Rolle. tesa® 4713 wurde entwickelt, um alle diese drei Anforderungen zu erfüllen.

Dieses leistungsstarke Verpackungsklebeband bietet sogar auf recyceltem Karton eine hohe Sofortklebkraft und ausgezeichnete Haftung. Es ist temperatur- und feuchtigkeitsbeständig, von Hand reißbar und einfach abrollbar.

tesa® 4713 ist eine umweltfreundliche Lösung, da es aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt wird. Dieses Klebeband kann gemeinsam mit dem Karton entsorgt werden, ohne den Recyclingprozess zu beeinträchtigen.

Produkteigenschaften

- Äußerst zuverlässig für reibungslose Abläufe
- Gekreppter Papierträger und Naturkautschuk-Klebmasse
- In Braun und Weiß erhältlich
- Bedruckbar für Branding oder Werbung



Für Verpackungen von geringem Gewicht



Ausgezeichnete Klebkraft auf verschiedenen Arten von recyceltem Karton



Für manuelle und automatische Applikation



Verschlussklebeband mit FSC®-zertifiziertem Papier

Produkt	Trägermaterial	Art des Klebebandes	Farbe	Klebkraft auf Stahl [N/cm]	Dicke [µm]	Reißfestigkeit [N/cm]
tesa® 4713	FSC®-zertifiziertes Papier	Naturkautschuk	●○	2,8	125	30

Reduzieren und recyceln

Idealerweise hätte dieser Flyer nicht gedruckt werden sollen. Wenn Papierunterlagen unverzichtbar sind, besteht die zweitbeste Alternative darin, FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden und die Unterlagen nach ihrer Verwendung zu recyceln.

Vertriebspartner



tesa SE
tesa.com/company/locations

tesa.com

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.